



SANY



SY1250H

Potência do motor

567kW/1800rpm

Caçamba

8,0m³

Peso operacinal

125000kg



Confiabilidade e durabilidade



Eficiência e economia de energia



Conforto operacional



Segurança operacional

- Estrutura de alta resistência para longa vida útil com componentes mais renomados do mercado.
- Sistema hidráulico com controle inteligente garantindo distribuição de fluxo para controle preciso.
- Sistema de controle eletrônico avançado para maior precisão, resposta rápida e instantânea.
- Facilidade em manutenção com recursos de detecção online de falhas. Equipada com câmera 360° para maior segurança na operação.

Especificações técnicas

Especificações		Performance	
Peso operacional	125000 kg	Translação (alta/baixa)	3.2/2.1 (km/h)
Caçamba	8,0 m ³	Rotação de giro	5 rpm
Motor	Cummins - MAR I (stage IIIA / Tier 3)	Inclinação máxima	70%/35°
Model	QSK23	Pressão sobre o solo	146 kPa
Type	Injeção direta, 6 cilindros, turbo compressor intercooler e refrigerado a água	Força de escavação da caçamba	605 kN
Potência do motor	567 kW/1800 rpm	Força de escavação do braço	495 kN
Max. torque	3468 Nm/1350 rpm		
Cilindrada	23 L		

Dimensões

Dimensões gerais (mm)		Faixas de operação (mm)	
A. Comprimento total (transporte)	14600	a. Altura máxima de escavação	12750
B. Largura total	5560	b. Altura máxima de descarga	8500
C. Altura total (transporte)	5820	c. Profundidade máxima de escavação	8005
D. Largura do carro superior	3500	d. Profundidade vertical máx escavação	5185
E. Altura até o topo da cabine	4375	e. Alcance máximo de escavação	14080
F. Sapata	700	f. Mínimo raio de giro frontal	6550
G. Bitola entre as esteiras	3900	g. Altura máxima no raio de giro mínimo	10950
H. Distância mínima do solo	1085		
I. Raio de giro da traseira	4950		
J. Distância entre os eixos	5150		
K. Comprimento do carro inferior	6625		

